

RB 480 24 YX

Schweres, mittelflexibles Zirkonkorund-Schleifgewebe

Produktvorteile

- Hohe Abschleifleistungen und Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Sehr gute Laufeigenschaften der Schleifbänder durch einen Mischgewebeträger
- Universeller Einsatz im Trocken- und Nassschliff (wasser-, emulsions- und ölbeständig)
- Gute Eignung für die Konfektionierung von Fächerschleifscheiben

Anwendungen

- Flachsleifen auf stationären Band- und Breitbandschleifmaschinen von Coils/Platten aus Stahl und Edelstahl sowie Holz- und Kunststoffwerkstoffen
- Rundsleifen von Rohren, Walzen und Zylindern mit stationären Bandschleifmaschinen
- Entgraten von scharfkantigen Stanzteilen aus Stahl und Edelstahl sowie Gussteilen aus Aluminium und anderen Nicht-Eisen-Metallen

Produktaufbau

Typ	48024
Schleifkorn	Zirkonkorund
Bindung	Kunstharz
Unterlage	YX-Gewebe
Streuung	geschlossen
Körnungsbereich	+ 24, + 36 - + 120


Lieferformen




Rollen



Schleifbänder



Breitbänder



Fächerschleifscheiben



Metall

Holz

Lack



Composite

Glas und Keramik

Stein

- Sehr geeignet
- Geeignet
- Nicht geeignet

Weitere Informationen

www.hermes-schleifmittel.com